

**Tronic 2000 T**

TR2000T 80 B

7736504523

Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 812/2013 un (ES) 814/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.

| Izstrādājuma dati                                                                                                           | Simbols                 | Vienība | 7736504523 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| Deklarētais slodzes profils                                                                                                 |                         |         | L          |
| Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase                                                                                 |                         |         | C          |
| Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte                                                                                       | $\eta_{wh}$             | %       | 37         |
| Gada elektroenerģijas patēriņš                                                                                              | AEC                     | kWh     | 2758       |
| Gada kurināmā patēriņš                                                                                                      | AFC                     | GJ      | -          |
| Citi slodzes profili                                                                                                        |                         |         | -          |
| Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (citi slodzes profili)                                                                | $\eta_{wh}$             | %       | -          |
| Gada elektroenerģijas patēriņš (citi slodzes profili, vidēji klimatiskie apstākļi)                                          | AEC                     | kWh     | -          |
| Gada kurināmā patēriņš (citi slodzes profili)                                                                               | AFC                     | GJ      | -          |
| Temperatūras regulatora iestatījums (piegādes stāvoklis)                                                                    | $T_{set}$               | °C      | 65         |
| Akustiskās jaudas līmenis telpās                                                                                            | $L_{WA}$                | dB      | 15         |
| Dati par darbību ārpus maksimālās slodzes laika                                                                             |                         |         | nē         |
| Montāžas, instalācijas vai apkopes (ja attiecas) laikā veicamie īpašie piesardzības pasākumi: skatīt tehnisko dokumentāciju |                         |         |            |
| Inteliģentā regulēšana                                                                                                      |                         |         | nē         |
| Dienas elektroenerģijas patēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi)                                                              | $Q_{elec}$              | kWh     | 12,830     |
| Dienas kurināmā patēriņš                                                                                                    | $Q_{fuel}$              | kWh     | -          |
| Slāpekļa oksīdu emisijas (tikai gāzei vai šķidrajam kurināmajam)                                                            | $NO_x$                  | mg/kWh  | -          |
| Nedēļas kurināmā patēriņš ar viedregulatoru                                                                                 | $Q_{fuel, week, smart}$ | kWh     | -          |
| Nedēļas elektroenerģijas patēriņš ar viedregulatoru                                                                         | $Q_{elec, week, smart}$ | kWh     | -          |
| Nedēļas kurināmā patēriņš bez viedregulatora                                                                                | $Q_{fuel, week}$        | kWh     | -          |
| Nedēļas elektroenerģijas patēriņš bez viedregulatora                                                                        | $Q_{elec, week}$        | kWh     | -          |
| Tvertnes tilpums                                                                                                            | V                       | l       | 82,0       |
| Sajaukts ūdens 40 °C temperatūrā                                                                                            | V40                     | l       | 135        |

Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās. Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.